

# FRICKE

## Landmaschinen

Mecklenburger Landtechnik GmbH Gülzow-Prüzen  
Tarnower Landweg 8  
18276 Gülzow-Prüzen  
Tel: 0049 (0) 38450301219  
Fax: 0049 (0) 38450301230

### CLAAS LINER 2700 Trend **\*\*NEU\*\*** [800]

Year of manufacture: 2024

Date: 05.02.2025

Design:

Grassland technology + Forage harvesting technology

Category:

Rake

**€ 24,490.<sup>00</sup>**

plus VAT 19% (€ 29,143.<sup>10</sup> Gross)



#### Equipment

Working width 7,40  
Design 540

#### Description

- zweikreiselschwader-fuer-mittenablage-serienausstattu

|                             |      |  |
|-----------------------------|------|--|
| <b>Lighting</b>             | ✓    | ng-buegelanhaengung-an-den-unterlenkern                  |
| <b>State</b>                | Used | • kat-ii-antrieb-540-umin-arbeitsbreite-700-m-740-m      |
| <b>Roundabout</b>           | 2    | • hydraulisch-verstellbar-4-positionen-2-schwadkreisel-  |
| <b>Steering axle</b>        | ✓    | mit-je-320-m-durchmesser-12-zinkentraeger-je-kreise      |
| <b>Tracking device</b>      | ✓    | l-4-doppelfederzinken-je-zinkentraeger-claas-            |
| <b>Fork loss prevention</b> | ✓    | silagezinken-95-mm                                       |
|                             |      | • unten-um-10-angewinkelt-kreisel-schwadglocke           |
|                             |      | • hermetisch-geschlossen-sphaeroguss-kurvenbahn          |
|                             |      | • laufrollen-kugelgelagert-und-zinkenarmlagerung-im-     |
|                             |      | oelbad-laufend-kreiselfuehrung-vollkardanisch            |
|                             |      | • dreidimensionale-bodenanpassung-prefix-zinkentraege-   |
|                             |      | r-doppelwandig-mit-integrierter-sollbiegestelle-steckv-  |
|                             |      | erbindung-mit-vielfachverzahnung-buegelsicherung-pr-     |
|                             |      | ofix-werkzeuglos-austauschbar-transportfahrwerk-         |
|                             |      | bis-40-kmh   |
|                             |      | • aktiv-gelenkt-zinkenverlustsicherung                   |
|                             |      | • integriert-schutzbuegel                                |
|                             |      | • klappbar-warntafeln-mit-beleuchtung-transportmasze-    |
|                             |      | hoehe-399-m-mit-zinkentraegern                           |
|                             |      | • breite-297-m-hydraulikvoraussetzungen-3-x-ew-1-x-      |
|                             |      | klappen  |
|                             |      | • 2x-kreisel-li-re-hebensenken-zusatzausstattung-schwad- |
|                             |      | tuch-2-punkt-anhaengung-bereifung-1075-153-10pr-6-       |
|                             |      | -loch-kreiseinzelaushub-radgewichte-fuer-                |
|                             |      | bereifung-2-x-60kg-                                      |