

## Kaweco Profi I.326 CARGO VC \*AKTIONSWOCHE!\* [912.00230.2000065]

Año de fabricación: 2023

Fecha: 16.07.2024

Diseño:

Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Categoría:

Fachada al vacío

**75.995,<sup>00</sup> €**

más IVA 19% (90.434,<sup>05</sup> € Bruto)



### Equipo

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Archivo adjunto      | untten       |
| Diseño               | vakuum       |
| Sistema de llenado   | saugarm      |
| Neumáticos           | 560/60 R22.5 |
| Estado               | new          |
| Freno de aire        | ✓            |
| Cantidad de llenado  | 26.150,00    |
| Cabeza de bola K 80  | ✓            |
| Condiciones técnicas | Nuevo        |

### Descripción

- con capacidad de 26150 ltr.
- 3 deflectores
- Dimensión 2.100 x 7.300 mm
- Peso bruto del vehículo: 34.000 kg
- Acabado exterior: Barril galvanizado por pulverización
- Resina epoxi de alta solidez de 2 componentes con fosfato de zinc
- Barniz de poliuretano de 2 componentes
- Aplicación en interiores: resina epoxi de alto contenido en sólidos de 2 componentes con fosfato de zinc
- y rellenos inertes
- Pozo 2x 480 mm de diámetro

- Dispositivo de seguridad de sobrepresión en el contenedor
- Suspensión inferior K 80
- Soportar la carga de 4 a
- cuerpo de tanque autoportante
- Bomba de vacío BP Ballast 13.500 refrigerada por aire con lubricación a presión
- Separador de sifón 60 l con manómetro
- Silenciador
- Separador de aceite
- Dirección giratoria 1er eje
- 2- Escalera del sistema de frenos de aire ALB
- Iluminación LED
- Luz de señalización trasera LED
- Guardabarros de plástico, semicircular
- Manguera de aspiración de 5 m de PVC
- 40 km/h
- Eje cardán gran angular, unilateral
- Acabado de pintura bicolor Colores RAL: negro RAL 9005 / gris CC
- Indicador del nivel de llenado de la escala
- Kaweco Maxifiller High Power 8"
- Ventilación
- Manguera para el vaciado del barril con válvula deslizante hidráulica
- Conexión lateral derecha completa
- Grifo de ventilación
- Conexión trasera giratoria con válvula deslizante hidráulica
- Acoplamiento rápido
- Embudo de acoplamiento en la parte superior trasera del cañón
- Tambor de freno 412 x 160 en lugar de 400 x 120 con 3 ejes
- Suspensión neumática de 3 ejes
- Eje de dirección arrastrado
- Soporte de mangueras a la izquierda
- Neumáticos 560/60 R22.5 AEOLUS
- Llantas rojas
- Instrucciones de uso y declaración de conformidad CE