

FRICKE

Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 870 Cmatic Cebis [177.00010.2000459]

Año de fabricación: 2023

Fecha: 24.02.2025

Diseño:

Tractor

Categoría:

Tractor

Potencia:

206 kW (280 CDP)

Horario de funcionamiento:

311

Precio a consultar



Equipo

| | |
|---------------------------|------------------|
| Enganche | Automático |
| Conduzca | Todas las ruedas |
| Número de cilindros | 6 |
| Faros que funcionan | ✓ |
| Ordenador de a bordo | ✓ |
| Estado | Usado |
| Freno de aire | ✓ |
| HCE | ✓ |
| Enlace frontal | ✓ |
| eje delantero con muelles | ✓ |
| Velocidad | 50 |
| Caja de cambios | Sin escalas |
| Suspensión de la cabina | Suspensión |

Descripción

- Elevador hidráulico delantero CLAAS 5,8 t Â Accionamiento externo del elevador hidráulico delantero y de la unidad de mando delantera Â Control electrónico de posición del elevador hidráulico delantero Â Terminal de mando CEBIS con función táctil Â CMATIC incl. 2 memorias de velocidad + generador CSM 250 amperios/hora Â Preparación ISOBUS incl. toma ISO trasera Â CEMOS versión demo 400 h Â AUTO PILOT / GPS PILOT Ready Â ELECTROPILOT con función de marcha atrás Â Electron. Control de elevador
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-hydraulischer-oberlenker-lang

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Aire acondicionado | Climatización automática | • Gancho de tracción cat.Â barra de tracción con bola de tracción Â mordaza de tracción |
| Detección de la carga | ✓ | • Automático con perno de 38 mm de diámetro Â Sistema de frenos de aire (2 circuitos) |
| El aire. Asiento | ✓ | • incl. secador de aire Â Sistema hidráulico sensible a la carga |
| Más allá del poder | ✓ | • Bomba variable 205 l/min |
| Radio | ✓ | • 200 bar Â 5 unidades de control |
| Neumático trasero | 710/70 R42 | • electrohidráulico proporcional Â elevador delantero + 1x dw/front conectado en la parte trasera Â Power Beyond |
| Neumáticos delanteros | 600/70 R30 | • Conexiones con sensor de carga Â Â CMATIC - transmisión variable continua Â Eje delantero con freno PROACTIV Â TDF 540 ECO + 1000/1000 ECO rpm Â Freno de estacionamiento en la palanca REVERSHIFT Â Guardabarros delanteros |
| Unidad de control dw | 5 | • giratorio |
| | | • 620 mm Â 295 CV de potencia máxima |
| | | • 284 CV homol. potencia nominal |
| | | • ECE R 120 Â Interruptor principal de batería |
| | | • Electrónico Â Compresor de aire Â Freno motor Â Cabina con suspensión de 4 puntos Â Ventana trasera para cabina de 4 postes |
| | | • tintado Â Limpiaparabrisas trasero |
| | | • incl. limpiaparabrisas lateral derecho Â Retrovisor eléctrico |
| | | • incl. espejo gran angular extensiones guardabarros guardabarros trasero |
| | | • Anchura exterior 2,75 m Â Carril terminal |
| | | • Revestimiento del techo Â Caja de herramientas Â Caja portaobjetos desmontable |
| | | • Izquierda Â Tomas de interfaz adicionales Â 2 faros LED de repuesto para el conductor |
| | | • Pilares A Â luces traseras extra anchas |
| | | • LED con señales de advertencia Â 4x luces de ticket LED |
| | | • 2x luces de trabajo LED en el capó Â luces de trabajo LED â Premium Â luces de trabajo LED â Premium Â asiento confort |
| | | • Tejido |
| | | • Suspensión longitudinal/horizontal semiactiva Â Asiento del pasajero con cinturón de seguridad Â Aire acondicionado automático |
| | | • incl. preparación Cat. 3 Â Radio MP3 con Bluetooth |
| | | • USB |
| | | • SD, |
| | | • ext. Micrófono y manos libres. Â Volante |
| | | • leder-dynamische-lenkung-2-rundumleuchten-led-fahrer-paket-premium-ber-vo-60070-r30-vredestein-traxion-xxl-festfelge-ber-hi-71070-r42-vredestein-traxion-xxl-festfelge |