

FRICKE

Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin

Klänhammer Weg 2

17109 Demmin

Tel: 0049 (0) 3998-2729-0

Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 960 Cmatic [177.00010.2000388]

Année de fabrication: 2018

Date: 16.07.2024

Design:

Tracteur

Catégorie:

Tracteur

Puissance:

327 kW (445 CH)

Heures de fonctionnement:

6216

128.850,⁰⁰ €

plus TVA 19% (153.331,⁵⁰ € Brut)



Équipement

| | |
|--------------------------|------------------|
| Attelage | Automatique |
| Entraînement | Toutes les roues |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Phares en état de marche | ✓ |
| Ordinateur embarqué | ✓ |
| État | Utilisé |
| Frein à air | ✓ |
| DSE | ✓ |
| Relevage avant | ✓ |
| essieu avant à ressorts | ✓ |
| Vitesse | 50 |

Description

- Relevage avant CLAAS 5,0 t Â Commande extérieure pour le relevage avant et le distributeur avant Â Terminal de commande CEBIS avec fonction tactile Â CMATIC y compris 2 mémoires de régime + CSM
- cebis-isobus-vorbereitung-inkl-iso-steckdose-heck-s10 -terminal-rtk-claas-navigationsrechner-electropilot-ehr -mit-radarsensor-schlupfregelungzugpendel-mit-zugku gel-kugel-80-m-k50druckluftbremsanlage-2-kreis
- Sécheur d'air inclus Â Connecteur ABS pour remorque

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| Boîte de vitesses | Stepless | |
| Suspension de la cabine | Suspension | |
| Climatisation | Climatisation automatique | |
| Détection de la charge | ✓ | |
| L'air. Siège | ✓ | |
| Le pouvoir au-delà | ✓ | |
| Radio | ✓ | |
| Pneu arrière | 710/75 R42 | |
| Pneus à l'avant | 650/65 R34 | |
| Unité de contrôle dw | 4 | |
| PTO | 540 | |

- 12 volts Â Système hydraulique Load-Sensing
- pompe variable 220 l/min
- 200 bar Â 4 + 2 unités de contrôle
- électrohydraulique proportionnelle Â commandes de l'axe central avec affectation FKH et 1x dw/avant Â Power Beyond
- Raccords Load-Sensing^{1/4} Rapport de transmission 50 km/h Â Essieu avant PROACTIV
- freinée Â axe enfichable
- 10-loch-felgen-auszenbreite-250-m-zapfwelle-540-eco-1000-umin-445-ps-max-leistung
- 449 CV homol. Puissance nominale
- ECE R 120 Â Interrupteur principal de batterie
- électronique Â dispositif de démarrage à froid jusqu'à -30Â °C Â préfiltre diesel
- chauffée Â Compresseur d'air avec sécheur d'air Â Cabine avec suspension à 4 points Â Essuie-glace de la lunette arrière Â Rétroviseurs électriques
- y compris miroir grand angle Â rail de terminal
- Vitre latérale droite Â Coffre à poussière amovible
- gauche Â Boîte à outils amovible
- gauche Â Prises d'interface supplémentaires + USB Â 2 phares de rechange pour le conducteur
- a-holm-ueberbreitenbeleuchtung-4x-fahrscheinwerfer-led-2x-arbeitscheinwerfer-led-auf-haube-arbeitscheinwerfer-led-plus-arbeitsbeleuchtung-led-2x-vorne
- 2x à l'arrière
- 2x Marchepied (hal.) Â Siège confort
- Tissu
- suspension semi-active
- chauffé
- Â Siège passager avec ceinture de sécurité Â Climatisation automatique y compris préparation cat. 3 Â Radio MP3
- USB et SD Â 1 gyrophare
- gauche Â Ber. vo. : 650/65 R34
- hi-71075-r42-