

FRICKE

Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin

Klänhammer Weg 2

17109 Demmin

Tel: 0049 (0) 3998-2729-0

Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 870 Cmatic [177.00010.2000385]

Année de fabrication: 2019

Date: 27.07.2024

Design:

Tracteur

Catégorie:

Tracteur

Puissance:

217 kW (295 CH)

Heures de fonctionnement:

5502

95.450,00 €

plus TVA 19% (113.585,50 € Brut)



Équipement

Attelage	Automatique
Entraînement	Toutes les roues
Nombre de cylindres	6
Phares en état de marche	✓
Ordinateur embarqué	✓
État	new
Frein à air	✓
DSE	✓
Relevage avant	✓
Prise de force avant	✓
essieu avant à ressorts	✓

Description

- Relevage avant CLAAS 4,6 t Â Commande extérieure pour le relevage avant et le distributeur avant Â Prise de force avant 1.000 tr/min Â Â Terminal de commande CEBIS avec fonction tactile Â CMATIC incl. 2 mémoires de régime + CSM, Â CEBISÂ générateur 250 Amp/heure Â Préparation ISOBUS, y compris prise ISO à l'arrière Â Â AUTO PILOT Â Signal de correction RTK NET Â Module de communication CLAAS (3G) Â Terminal S10 Â Calculateur de navigation CLAAS Â

Vitesse	50	ELECTROPILOT Â Système électronique de gestion de l'énergie Â Système de gestion de l'énergie Â
Boîte de vitesses	Stepless	Système de gestion de l'énergie Â Système de gestion de l'énergie Â
Suspension de la cabine	Suspension	Système de gestion de l'énergie Â Système de gestion de l'énergie Â
Climatisation	Climatisation automatique	Système de gestion de l'énergie Â Système de gestion de l'énergie Â
Détection de la charge	✓	Système de gestion de l'énergie Â Régulation du relevage
L'air. Siège	✓	• Standard EHR Â Â Système de freinage à air comprimé (2 et 1 circuits)
Radio	✓	• Sécheur d'air inclus Â Système hydraulique Load-Sensing
Pneu arrière	650/85 R38	• pompe variable 150 l/min
Pneus à l'avant	600/70 R30	• 200 bar Â 4 + 2 unités de contrôle
Unité de contrôle dw	4	• électrohydraulique proportionnelle Â commandes de l'axe central avec affectation FKH et 1x dw/avant Â Power Beyond
		• load-sensing-anschluesse-cmatic-stufenloses-getriebe-getriebeuebersetzung-50-kmh-vorderachse-proactiv-gebremst-steckachse
		• Jantes à 10 trous
		• Largeur extérieure 2,50 mÂ Prise de force 540/540 ECO + 1000 tr/min Â Frein de stationnement sur le levier REVERSHIFT Â Puissance max. 295 CV
		• 284 CV homol. Puissance nominale
		• ECE R 120 Â Interrupteur principal de batterie
		• électronique Â Frein moteur Â Cabine avec suspension 4 points Â Essuie-glace arrière Â Rétroviseur électrique
		• y compris miroir grand angleÂ 2 rails de terminal
		• Ciel de pavillon et vitre latérale droite Â Boîte à outils Â Coffre à poussière amovible
		• gauche Â Prises d'interface supplémentaires Â 2 phares de rechange pour le conducteur
		• a-holm-4x-fahrscheinwerfer-led-2x-arbeitsscheinwerfer-led-auf-haube-arbeitsscheinwerfer-halogen-4x-dach-vorne
		• 4x toit à l'arrière Â Éclairage de travail LED : 2x à l'avant
		• 2x à l'arrière
		• 2x Marchepied (hal.) Â Siège confort
		• Tissu
		• suspension semi-active
		• chauffé
		• pivotant Â Siège passager avec ceinture de sécurité Â Climatisation automatique
		• y compris préparation cat. 3 Â Radio MP3
		• USB et SD Â 2 gyrophares Â Ber. vo. : 600/70 R30
		• hi-65085-r38-