

FRICKE

Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin

Klänhammer Weg 2

17109 Demmin

Tel: 0049 (0) 3998-2729-0

Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Volto 900 [772.00060.2000289]

Année de fabrication: 2024

Date: 16.07.2024

Design:

Technologie des pâturages + technologie de récolte du fourrage

Catégorie:

Le faucheur rotatif

16.450,00 €

plus TVA 19% (19.575,50 € Brut)



Équipement

Largeur de travail	8,70
Bras par gyroscope	6
Éclairage	✓
État	new
Nombre de rotors	8
Prévention des pertes de fourchettes	✓

Description

- Attelage trois points avec tête pivotante cat. III
- CKL_ Système d'amortissement avec frein de balancement intégré
- Stabilisateur de descente et sécurité de transport automatique
- support d'arrêt
- pivotant et autobloquant
- Arbre à cardan avec protection contre les surcharges
- 540 rpm
- Engrenages principaux et toupies hermétiquement encapsulés et lubrifiés à vie
- Articulations à verrouillage permanent PERMALINK

- 8 corps de toupie avec 6 bras dentés chacun en matériau tubulaire
- Diamètre de la toupie 1,50 m
- Bague d'appui profilée pour bras porte-dents
- 6 corps de toupie repliés hydrauliquement vers le haut et l'un dans l'autre pour le transport
- MAX SPREAD Concept de flux de récolte avec guidage tangentiel des dents
- Dents à double ressort de 9,5 mm
- 5 enroulements de dents
- Qualité des dents super C
- réglable à $+7^{\circ}$
- 0° ou 7° de retard
- réglage de l'angle d'épandage sans outil à 12° et 16° .
- Prévention des pertes de fourchettes
- Roues extérieures 6 toupies Pneus super ballon 16x6.50-8
- 2 toupies intérieures 18,5x8,50-8
- Largeur de travail 8,70 m
- Supports de sécurité arrière
- pivotant et autobloquant
- Rabattement de l'arceau de protection
- Automatique
- Panneaux d'avertissement avec éclairage.
- Supports d'arceaux de protection
- Relevage hydraulique en bout de champ