

# FRICKE

## Landmaschinen

**Fricke Landtechnik GmbH Demmin**  
Klänhammer Weg 2  
17109 Demmin  
Tel: 0049 (0) 3998-2729-0  
Fax: 0049 (0) 3998272920

### CLAAS Volto 900 [772.00060.2000289]

Année de fabrication: 2024

Date: 29.12.2024

Design:

Technologie des pâturages + technologie de récolte du fourrage

Catégorie:

Le faucheur rotatif

**16.450,00 €**  
plus TVA 19% (19.575,50 € Brut)



### Équipement

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Largeur de travail                   | 8,70 |
| Bras par gyroscope                   | 6    |
| Éclairage                            | ✓    |
| État                                 | new  |
| Nombre de rotors                     | 8    |
| Prévention des pertes de fourchettes | ✓    |

### Description

- Attelage trois points avec tête pivotante cat. III
- CKL\_ Système d'amortissement avec frein de balancement intégré
- Stabilisateur de descente et sécurité de transport automatique
- support d'arrêt
- pivotant et autobloquant
- Arbre à cardan avec protection contre les surcharges
- 540 rpm
- Engrenages principaux et toupies hermétiquement encapsulés et lubrifiés à vie
- Articulations à verrouillage permanent PERMALINK

- 8 corps de toupie avec 6 bras dentés chacun en matériau tubulaire
- Diamètre de la toupie 1,50 m
- Bague d'appui profilée pour bras porte-dents
- 6 corps de toupie repliés hydrauliquement vers le haut et l'un dans l'autre pour le transport
- MAX SPREAD Concept de flux de récolte avec guidage tangentiel des dents
- Dents à double ressort de 9,5 mm
- 5 enroulements de dents
- Qualité des dents super C
- réglable à  $+7^{\circ}$
- $0^{\circ}$  ou  $7^{\circ}$  de retard
- réglage de l'angle d'épandage sans outil à  $12^{\circ}$  et  $16^{\circ}$ .
- Prévention des pertes de fourchettes
- Roues extérieures 6 toupies Pneus super ballon 16x6.50-8
- 2 toupies intérieures 18,5x8,50-8
- Largeur de travail 8,70 m
- Supports de sécurité arrière
- pivotant et autobloquant
- Rabattement de l'arceau de protection
- Automatique
- Panneaux d'avertissement avec éclairage.
- Supports d'arceaux de protection
- Relevage hydraulique en bout de champ