

Buchholz Zapfwellengenerator BU-ZG42 [991005002000308]

Rok produkcji: 2023

Data: 16.07.2024

Projekt:

Technologia nawadniania

Kategoria:

Inne technologie nawadniania

4.900,00 €

plus VAT 19% (5.831,00 € Brutto)



Sprzęt

Państwo

new

Opis

- Moc elektryczna 42 kVA
- Wymagane 430 obr.
- 303 kg
- Zapotrzebowanie na moc 90 KM
- Wydajność rozruchowa silnika wynosi do 300% przez 10 sekund i do 50% przez 2 minuty.
- Generator toleruje 10% przeciążenie przez 1 godzinę przy 6 godzinach pracy
- W przypadku zwarcia prąd ciągły może być trzykrotnie większy od prądu znamionowego i może być utrzymywany przez co najmniej 10 sekund.
- Woltomierz
- Amperomierz

- Miernik częstotliwości
- Wtyczka CEE 5P
- Wtyczka CEE 3P 16 lub 32 A
- Wtyczka Schuko z zabezpieczeniem termicznym
- przełącznik magnetotermiczny
- erdungsschutzschalter-buchholz-bu-zg42-zapfwellenge
nerator-42-kva-cee-steckdosen-400v-50hz-avr-regler