

# FRICKE

## Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin  
Klänhammer Weg 2  
17109 Demmin  
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0  
Faks: 0049 (0) 3998272920

### CLAAS Lexion 7600 TT \*SW V1080\* [199.00020.2000190]

Rok produkcji: 2021

Data: 16.07.2024

Projekt:

Kombajn

Kategoria:

Kombajn

Moc:

373 kW (507 KM)

Godziny pracy:

855

**342.450,<sup>00</sup> €**

plus VAT 19% (407.515,<sup>50</sup> € Brutto)



## Sprzęt

Napęd	Hydrostatyczny
Autocontour	✓
Komputer pokładowy	✓
Zespół tnący na szerokość	1.080,00
Państwo	Używane
Kontrola przepustowości	✓
Klimatyzacja	✓
Separator rafinacji w lewo	Hydraulika
Separator rzepaku prawy	Hydraulika
Opona tylna	500/85 R30
Opony z przodu	635 mm Terra Trac

## Opis

- Napęd przystawki M, stały Siłownik jednostki tnącej z 2
- Ścieżki
- System, M
- Kanał
- AUTO CONTOUR, przenośnik taśmowy, rolka odchylająca z otwartym sprzęgłem zaczepowym, automatyczny odciąg pyłu z kanału zasilającego, hamulec zespołu tnącego, czyszczenie JET STREAM, w tym 3D, GRAINMETER z transferem.

Urządzenie odwracające kierunek obrotów	✓
Latarnia obrotowa	✓
Zespół tnący	✓
Wózek z belką tnącą	✓
Rozrzutnik siewki	✓
Rozdrabniacz do słomy	✓
Lekcje gry na perkusji	640
Pomiar strat	✓

- Pomiar objętości z wyświetlaczem CEBIS Górny
- i sito dolne, TM6 Â Zbiornik ziarna 11 000 litrów Â Rura wylotowa zbiornika ziarna XL, Â 330 mm Â Opróżnianie zbiornika ziarna 130 l/s Â Rozdzielacz promieniowy
- Napęd rozdrabniacza słomy SPECIAL CUT do rozdzielaczy promieniowych
- Oś napędowa Premium Plus XL
- Szerokość bieżni TERRA TRAC 635 mm Â Drabinka wejściowa z zabezpieczeniem antykolizyjnym
- TERRA TRAC Â Oś skrętna L, regulowana Â Opony osi skrętnej 500/85 R30 x 335 Â Prędkość jazdy 30 km/h Â Â MAN D2676
- 373-kw507-ps-stage-v-luftkompressor-kraftstoffverbrauchsmessung-kraftstofftank-1150-liter-motorabtriebspumpe-ac
- Matic
- Automatyczna klimatyzacja z ogrzewaniem Â Chłodzenie schowka L Â Terminal CEBIS ze skórzanym podłokietnikiem Â Kamera
- Tył, wyświetlacz w terminalu Â Kamera
- Zaczep przyczepy, kamera z wyświetlaczem PROFICAM
- Rura wylotowa zbiornika ziarna, wyświetlacz PROFICAM Â Ekran kamery
- PROFICAM Â QUANTIMETER pomiar wydajności Â drukarka Â skórzany komfortowy fotel, amortyzowany pneumatycznie Â oświetlenie robocze LED
- Oprogramowanie systemu sterowania Premium dla FIELD SCANNER Â Schowek L ze skórzanym fotelem kierownicy False Â CEMOS AUTOMATIC
- AUTOMATYCZNA SEPARACJA CEMOS
- AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE CEMOS
- AUTO CROP FLOW-CEMOS AUTOMATIC
- TEMPOMAT AUTOMATYCZNY CEMOS
- 4D
- reinigung-cmotion-multifunktionsgriff-neigungssensor-field-scanner-vorfeldsensor-rueckleuchten-led-ausziehbar-wurfrichtungsanpassung-automatisch-strohhaecksler
- Nóż kontrujący
- /podłoga cierna
- einstellung-manuell-rueckspiegel-elektrisch-einstellbar-kettenschmierung-fuer-korntankentleerung-automatisch-schlauchaufroller-mit-luftkompressorschlauch-und-druckluftpistole-handwaschbehaelter-gesetzmaessige-ausruestung-fuer-rechtsverkehr-rundumleuchten-